



Harusköysi



Teräsköysi 1x19 ruostumaton

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa.

Rakenne: 1x19.

Punonta: Oikeakätinen säie.

Täytekerroin: 0,76.

Materiaali: AISI 316.

Merkitä: Standardin mukaan

Standardi: EN 12385-10

paitsi materiaali

Huomautus: .

Täytekerroin: 0.76

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---|-------------------|------------------|
| 108100101620078 | 1 | 1 570 | Haponkestävä | S | 0,82 | - | Ei voiteluainetta | 0,5 |
| 108100102620078 | 1 | 1 570 | Haponkestävä | Z | 0,82 | - | Ei voiteluainetta | 0,5 |
| 108100152620078 | 1,5 | 1 570 | Haponkestävä | Z | 1,86 | - | Ei voiteluainetta | 1,1 |
| 108101402620078 | 14 | 1 570 | Haponkestävä | Z | 162 | - | Ei voiteluainetta | 95,1 |
| 108101602620078 | 16 | 1 570 | Haponkestävä | Z | 211 | - | Ei voiteluainetta | 124 |
| 108100252620078 | 2,5 | 1 570 | Haponkestävä | Z | 5,16 | - | Ei voiteluainetta | 3,05 |
| 108102901620078 | 29 | 1 570 | Haponkestävä | S | 694 | - | Ei voiteluainetta | 408 |
| 108102902620078 | 29 | 1 570 | Haponkestävä | Z | 694 | - | Ei voiteluainetta | 408 |
| 108103001620078 | 30 | 1 570 | Haponkestävä | S | 743 | - | Ei voiteluainetta | 436 |