



Harusköysi



Teräsköysi 1x19 ruostumaton

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa.

Rakenne: 1x19.

Punonta: Oikeakätinen säie.

Täytekerroin: 0,76.

Materiaali: AISI 316.

Merkintä: Standardin mukaan

Standardi: EN 12385-10

paitsi materiaali

Huomautus: .

Täytekerroin: 0.76

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
108100101620078	1	1 570	Haponkestävä	S	0,82	-	Ei voiteluainetta	0,5
108100102620078	1	1 570	Haponkestävä	Z	0,82	-	Ei voiteluainetta	0,5
108100152620078	1,5	1 570	Haponkestävä	Z	1,86	-	Ei voiteluainetta	1,1
108101402620078	14	1 570	Haponkestävä	Z	162	-	Ei voiteluainetta	95,1
108101602620078	16	1 570	Haponkestävä	Z	211	-	Ei voiteluainetta	124
108100252620078	2,5	1 570	Haponkestävä	Z	5,16	-	Ei voiteluainetta	3,05
108102901620078	29	1 570	Haponkestävä	S	694	-	Ei voiteluainetta	408
108102902620078	29	1 570	Haponkestävä	Z	694	-	Ei voiteluainetta	408
108103001620078	30	1 570	Haponkestävä	S	743	-	Ei voiteluainetta	436