



Nostosilmukka GIGA DSS UP luokka 8

Tuotekuvaus

Yleistä: Nostosilmukka GIGA DSS UP soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan.

Se on suunniteltu erityisesti erittäin raskaiden kuormien nostamiseen ja pyörittämiseen samanaikaisesti. Sen kaksinkertainen kääntötoiminto varmistaa täydellisen kohdistuksen hihnan kanssa.

Ominaisuudet:

- Kääntyminen kuormituksen alla.
- Voidaan käyttää mihin tahansa raskaaseen nostoon.

Materiaali: Korkean vetolujuuden omaava teräs.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Punainen maalattu.

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuormat	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Paino kg
4215MEGADSSM64UP	30	M 64 (x6)	600	127	64	140	186	143	278	69	100	36	42
4215MEGADSSM72UP	35	M 72 (x6)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43
4215MEGADSSM72X4UP	35	M 72 (x4)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43
4215MEGADSSM80UP	40	M 80 (x6)	800	127	64	140	186	143	278	69	120	36	44,5
4215MEGADSSM90UP	50	M 90 (x6)	900	127	64	140	186	143	278	69	135	36	46,5
4215MEGADSSM100UP	60	M 100 (x6)	1 000	127	64	140	186	143	278	69	150	36	49

Mittakuva

