

## Haponkestävä nostosilmukka leikarilla SS SEB, luokka 8



### Tuotekuvaus



Haponkestävästä teräksestä valmistettu pultattava nostosilmukka nostoon kaikissa asennoissa. Nostosilmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

#### Haponkestävän nostosilmukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Ruostumaton teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Standardi:** EN 1677-1

*paitsi luokka/WLL*

**Varmuuskerroin:** 5:1

| Tuotekoodi   | Työkuorma<br>t | Kierre       | Kiristysvoima<br>Nm | Standardi L1<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | L1<br>mm | S<br>mm | Paino<br>kg |
|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| 4215SSSEBM12 | 0,55           | M 12 (x1,75) | 15                  | 21                 | 38      | 45      | 90      | 80      | 21       | 8       | 0,8         |
| 4215SSSEBM16 | 1,2            | M 16 (x2)    | 50                  | 27                 | 38      | 45      | 90      | 80      | 27       | 8       | 0,82        |
| 4215SSSEBM20 | 1,5            | M 20 (x2,5)  | 100                 | 30                 | 38      | 45      | 90      | 80      | 30       | 8       | 0,84        |
| 4215SSSEBM24 | 2,5            | M 24 (x3)    | 100                 | 36                 | 38      | 45      | 90      | 80      | 36       | 8       | 0,9         |

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

