

## Haponkestävä nostosilmukka leikarilla SS SEB, luokka 8



### Tuotetiedot



Haponkestävästä teräksestä valmistettu pultattava nostosilmukka nostoon kaikissa asennoissa. Nostosilmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

#### Haponkestävän nostosilmukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Ruostumaton teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Standardi:** EN 1677-1

*paitsi luokka/WLL*

**Varmuuskerroin:** 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	Standardi L1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Paino kg
4215SSSEBM12	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8
4215SSSEBM16	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82
4215SSSEBM20	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84
4215SSSEBM24	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

