



Teräsköysi Dyform 34LR/34LR-PI

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 34x7-KWSC, tihennetyt sydänsäikeet.

Dyform 34LR-PI: Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikeakätinen langinpunonta.

RCN: 23-2, 42-76 mm **RCN:** 31

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.76

RCN: 23-2

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
104101006070059	10	1 960	90,8	Kirkas	zZ	51,4
104101005070059	10	1 960	90,8	Kirkas	sS	51,4
104101006270059	10	1 960	90,8	Galvanoitu	zZ	51,4
104101005270059	10	1 960	90,8	Galvanoitu	sS	51,4
104101006100059	10	2 160	95,3	Kirkas	zZ	51,4

104101005100059	10	2 160	95,3	Kirkas	sS	51,4
104101006300059	10	2 160	95,3	Galvanoitu	zZ	51,4
104101005300059	10	2 160	95,3	Galvanoitu	sS	51,4
104101106070059	11	1 960	109	Kirkas	zZ	61,7
104101105070059	11	1 960	109	Kirkas	sS	61,7
104101106270059	11	1 960	109	Galvanoitu	zZ	61,7
104101105270059	11	1 960	109	Galvanoitu	sS	61,7
104101106100059	11	2 160	115	Kirkas	zZ	61,7
104101105100059	11	2 160	115	Kirkas	sS	61,7
104101106300059	11	2 160	115	Galvanoitu	zZ	61,7
104101105300059	11	2 160	115	Galvanoitu	sS	61,7
104101206070059	12	1 960	130	Kirkas	zZ	72,9
104101205070059	12	1 960	130	Kirkas	sS	72,9
104101206270059	12	1 960	130	Galvanoitu	zZ	72,9
104101205270059	12	1 960	130	Galvanoitu	sS	72,9
104101206100059	12	2 160	137	Kirkas	zZ	72,9
104101205100059	12	2 160	137	Kirkas	sS	72,9
104101206300059	12	2 160	137	Galvanoitu	zZ	72,9
104101205300059	12	2 160	137	Galvanoitu	sS	72,9
104101306070059	13	1 960	153	Kirkas	zZ	84,6