

Teräsköysi Powerplast

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostoköytenä laivanostureissa ja offshore-nostureissa sekä muissa merenkulkulaitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 18 ulompaa ja 16 sisempää sydänsäiettä, tihennetyt sydänsäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikeakätinen ristiin- tai langinpunonta.

RCN: 23-3

Merkintä: Standardin mukaan


Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.73

RCN: 23-3



Mobiilinosturi



Offshorenosturi



Paalutuskone



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Paino kg/100m
104101205270079	12	1 960	82,2	130,8	Galvanoitu	73
104101206270079	12	1 960	82,2	130,8	Galvanoitu	73