

## Nostopuomi tyyppi 6600

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** Matalarakenteinen nostopuomi rajoitetulle nostoalueelle. Puomi voidaan tarvittaessa varustaa myös muilla lisävarusteilla.

**Rakenne:** Hitsatun palkkirakenteen ansiosta puomi on kevyt ja sillä on hyvä vääntölujuus.

**Koekuorma:** 1,5 x WLL.

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs.

**Merkintä:** WLL ja CE-merkintä.

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen.

**Huomautus:** Voidaan varustaa myös kaivinkonekoukuilla.

| <b>Tuotekoodi</b> | <b>Työkuorma<br/>t</b> | <b>Pituus<br/>m</b> |
|-------------------|------------------------|---------------------|
| 62056600005       | 0,5                    | 1-6                 |
| 62056600010       | 1                      | 1-6                 |
| 62056600020       | 2                      | 1-6                 |
| 62056600030       | 3                      | 1-6                 |
| 62056600040       | 4                      | 1-6                 |
| 62056600050       | 5                      | 1-6                 |
| 62056600060       | 6                      | 1-6                 |
| 62056600080       | 8                      | 1-6                 |
| 62056600100       | 10                     | 1-6                 |
| 62056600120       | 12                     | 1-6                 |
| 62056600150       | 15                     | 1-6                 |
| 62056600200       | 20                     | 1-6                 |

# Mittakuva

