



## Alumiininen nostokehikko

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** Purettava, alumiininen nostokehikko. Helppo asentaa ja purkaa, käytännöllinen nostoväline esim. autonostureihin. Kehikko voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla kuten koukuilla, teräsköysi- tai kettinkirakseilla, silmukanostovöillä tai päällysterakseilla.

**Rakenne:** Alumiiniset kulmat ja putkikehikko – kevyt ja korroosionkestävä rakenne. Kulmat voi kiinnittää pysyvästi kahteen putkeen, mikä helpottaa kehikon asennusta ja purkamista. Pyöreät putket 75 x 4 mm, sakkelit kulmissa (koukut lisävaruste), kiinnitys ruuveilla.

**Koekuorma:** Tyyppitestattu.

**Materiaali:** Alumiini, putki EN 6063-T6, ruostumattomat ruuvit/pultit.

**Merkintä:** WLL, tekniset tiedot ja CE-merkintä.

**Huomautus:** Pienempiä kokoja tilauksesta. Lyhyen sivun pitää aina olla vähintään 80 % pitkästä sivusta.

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Pituus mm	Leveys mm	Yläkulma astetta	Nostoraksi pituus m	Nostoraksi WLL t	Paino kg
62056ASB070100	7	2 000	2 400	2 400	82	2,5	3	39
62056ASB070200	7	1 700	3 000	2 400	98	2,5	3	42
62056ASB070300	7	1 500	3 000	3 000	110	2,5	3	45