

Liuku ydinvaippa -köysille

Tuotekuvas



Putoamissuojain liuku polyamidista valmistetuille köysille, monikäyttöinen

Ominaisuudet:

- Toimii halkaisijaltaan 11 mm: n kiinnityslinjalla (polyamidi -kernmantle -köysi).
- Teräskarabiini FA 50 101 17 kiinnityselementtinä.
- Siinä on manuaalinen lukitusasento, joka mahdollistaa työskentelyn kaltevalla katolla, ja myös turvaistuin (EN358).
- Erittäin yksinkertainen avaus- ja sulkemisjärjestelmä.
- Ankkurilinja saatavana 10 - 50 metrin pituisina.
- Murtolujuus: > 15 kN
- Liitin: 1 teräksinen ruuvilukittava karabiini FA 50101 17
- HS -koodi: 84798997
- Täyttää: EN353-2: 2002

Materiaali: Alumiini

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Tuoteviite, valmistajan nimi, käytettävän köyden halkaisija, standardi ja sen vuosi, valmistuspäivä (vuosi) ja CE.

Lämpötila-alue: <-30 ° C-> 50 ° C

Standardi: EN 353-2, EN 358

Tuotekoodi	Vähimmäismurtokuorma kN	Max. henkilömäärä	Paino kg
82350000010	15	1	0,35

Mittakuva

