

## Nostosilmukkaruuvi TP, luokka 10



### Tuotekuvaus

JDT-kuulalaakeroitu nostosilmukkaruuvi pyörii 360°. Voidaan pyörittää kuormitettuna ja kuormittaa kaikkiin suuntiin.

#### Nostosilmukkaruuvien tekniset tiedot:

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs

**Merkintä:** CE-merkintä, UKCA-merkintä, Valmistajan tuotekoodi, WLL

**Pintakäsittely:** Maalaus / keltakromatointi

**Huomautus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre mm	Kiristysvoima Nm	Kierteen nousu DIN 13	b mm	bi	d mm	e mm	g mm	SW mm	t mm	t1 mm	Ø mm	Paino kg
42150381400001	TP 0.7	0,5	M 10 x 18	10-40	1,5	36,5	32	M 10	18	48	34	41	55	13	0,42
42150381401000	TP 1.4	1,4	M 16 x 20	45-130	2	36,5	32	M 16	20	48	34	41	55	13	0,43
42150381402000	TP 2.5	2,5	M 20 x 30	100-170	2,5	52	34	M 20	30	68	46	57	70	16	0,95
42150381404000	TP 4	4	M 24 x 30	190-280	3	57	45	M 24	30	75	50	63	85	18	1,43
42150381406000	TP 6.7	6,7	M 30 x 35	230-400	3,5	70	45	M 30	35	95	65	78	86	20	2,33
42150381408000	TP 8	8	M 30 x 35	270-600	3,5	81	60	M 30	35	106	75	86	115	23	3,59
42150381410000	TP 10	10	M 36 x 50	270-600	4	81	60	M 36	50	106	75	86	115	23	3,72
42150381412003	TP 12.5	12,5	M 42 x 50	270-700	4,5	81	60	M 42	50	106	75	86	115	23	3,82
42150381417003	TP 17	13	M 42 x 60	350-800	4,5	104	70	M 42	60	127	95	106	140	30	7,34
42150381420000	TP 20	20	M 64 x 96	350-900	6	104	70	M 64	96	127	95	106	140	30	8,85
42150381428000	TP 28	28	M 64 x 96	500-1.000	6	129	80	M 64	96	174	115	135	170	35	16,3
42150381435000	TP 35	35	M 80 x 120	500-1.400	6	148	100	M 80	120	187	135	146	220	43	25,1
42150381440002	TP 40	40	M 80 x 120	500-1.500	6	170	110	M 80	120	233	150	182	240	46	35,5

## Lisätiedot / Varaosat

<b>Kiinnitystapa</b>	□	□	□	□	□		□			
<b>Haarojen lukumäärä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>3+4</b>	<b>3+4</b>		
<b>Nostokulma</b>		<b>0°</b>	<b>90°</b>	<b>0°</b>	<b>90°</b>	<b>0°-45°</b>	<b>45°-60°</b>	<b>0°-45°</b>	<b>45°-60°</b>	
<b>Koodi</b>		<b>WLL</b>								
		<b>t</b>								
	<b>TP 0.7</b>	<b>M 10</b>	<b>1.0</b>	<b>0.5</b>	<b>2.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>0.75</b>

TP 0,7	M 10	1,0	0,5	2,0	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75
	M 12	1,4	0,7	2,8	1,4	1,0	0,7	1,4	1,0
	M 14	2,0	1,0	4,0	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5
TP 1,4	M 16	2,8	1,4	5,6	2,8	2,0	1,4	3,0	2,12
	M 20	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
	M 24	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
TP 2,5	M 20	5,0	2,5	10,0	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75
TP 4	M 24	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
	M 30	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
TP 6,7	M 30	12,0	6,7	24,0	13,4	9,5	6,7	14,0	10,0
TP 8	M 30	12,0	8,0	24,0	16,0	11,2	8,0	16,0	12,0
TP 10	M 36	15,0	10,0	30,0	20,0	14,0	10,0	21,2	15,0
TP 12,5	M 42	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 45	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 48	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
TP 17	M 42	20,0	13,0	40,0	26,0	18,0	13,0	27,0	19,0
	M 45	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 48	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 56	25,0	18,0	50,0	36,0	25,0	18,0	37,5	26,5
TP 20	M 64	25,0	20,0	50,0	40,0	28,0	20,0	42,5	30,0
TP 28	M 64	32,5	28,0	65,0	56,0	38,0	28,0	58,0	42,0
	M 72	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
	M 80	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0

	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
TP 35	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
	M 90	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5
TP 40	M 80	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 90	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0
	M 100	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0

### Mittakuva

