

Lyhythahloinen nostokettinki luokka 10

Tuotekuvaus



Yleistä: Nostokettinki. Kaksi tyyppiä: Star Alloy, enimmäiskäyttölämpötila 200 °C ja Star Alloy Plus+, enimmäiskäyttölämpötila 380 °C. Star Alloy varastotuote.

Koekuorma: 60% murtokuormasta.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä 10.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 818-2
suurempi kapasiteetti

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Ketjuko- mm | Työkuorma t | Vähimmäismurtokuorma kN | Pituus | D mm | P mm | Li min. | Le max. | Paino kg/m |
|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 203500600000050 | 6 | 1,4 | 56,5 | 18 | 6 | 18 | 8,7 | 22 | 0,96 |
| 203500700000050 | 7 | 1,9 | 77 | 21 | 7 | 21 | 9,5 | 25 | 1,2 |
| 203500800000050 | 8 | 2,5 | 101 | 24 | 8 | 24 | 10,9 | 29 | 1,57 |
| 203501000000050 | 10 | 4 | 157 | 30 | 10 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
| 203501300000050 | 13 | 6,7 | 265 | 39 | 13 | 39 | 17,5 | 47 | 4,18 |
| 203501600000050 | 16 | 10 | 402 | 48 | 16 | 48 | 21,5 | 58 | 6,28 |
| 203501900000050 | 19 | 14 | 567 | 57 | 19 | 57 | 26,6 | 69 | 8,9 |
| 203502200000050 | 22 | 19 | 760 | 66 | 22 | 66 | 29,5 | 79 | 11,88 |
| 203502600000050 | 26 | 26,5 | 1 060 | 78 | 26 | 78 | 35 | 94 | 16,18 |

Mittakuva

