



## Varmuuskoukku luokka 10

### Tuotekuvaus

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Standardi:** EN 1677-3

(+ 25% WLL)

**Varmuuserroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	S max	Paino kg
402300140400	HSB/S-6-10	1,4	110	17	71	21	11	110	28	20	1	0,52
402300250400	HSB/S-7/8-10	2,5	136	20	88	25	12	136	34	26	1	0,92
402300400400	HSB/S-10-10	4	169	29	107	35	17	169	45	30	1	1,57
402300670400	HSB/S-13-10	6,7	205	35	138	40	20	205	52	40	1,5	3,19
402301000400	HSB/S-16-10	10	251	41	168	50	27	251	60	50	2	6,24
402301600400	HSB/S-19/20-10	16	290	50	194	60	30	290	70	62	2	9,75
402301900400	HSB/S-22-10	19	322	52	211	70	32	322	81	65	2	11,45

Mittakuva

