



Haarukkaliittimellinen salpakoukku luokka 10

Tuotetiedot

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Standardi: EN 1677-2
(+ 25% WLL)

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Hyötypituus (EWL) mm | Ketjulle mm | e mm | h mm | a mm | d mm | g mm | b mm | Paino kg |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 402300140430 | HKS/S-6 | 1,4 | 69 | 6 | 69 | 20 | 15 | 7 | 19 | 66 | 0,25 |
| 402300190430 | HKS/S-7 | 1,9 | 95 | 7 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 0,68 |
| 402300250430 | HKS/S-8 | 2,5 | 95 | 8 | 95 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,58 |
| 402300400430 | HKS/S-10 | 4 | 109 | 10 | 109 | 35 | 25 | 12,5 | 31 | 108 | 1,14 |
| 402300670430 | HKS/S-13 | 6,7 | 136 | 13 | 136 | 41 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2,02 |
| 402301000430 | HKS/S-16 | 10 | 155 | 16 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,57 |
| 402301600430 | HKS/S-19/20 | 16 | 184 | 19-20 | 184 | 53 | 51 | 24 | 53 | 177 | 5,55 |
| 402301900430 | HKS/S-22 | 19 | 214 | 22 | 214 | 62 | 52 | 27 | 62 | 196 | 8,99 |

Mittakuva

