



## Lyhennyskoukullinen nostorengas 4-haarainen luokka 10

### Tuotekuvaus

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Työkuorma 45°-60° t	d mm	e mm	t mm	w mm	Paino kg
402100300190	GTVK/S4-6-10	6	3	298	2,12	19	298	160	95	2,4
402100400190	GTVK/S4-7-10	7	4	352	2,8	23	352	160	110	5,18
402100530190	GTVK/S4-8-10	8	5,3	362	3,75	23	362	170	105	5,25
402100800190	GTVK/S4-10-10	10	8	434	6	27	434	190	110	9,04
402101400190	GTVK/S4-13-10	13	14	548	10	33	548	230	130	18,15
402102120190	GTVK/S4-16-10	16	21,2	649	15	38	649	275	150	31,99

Mittakuva

