



## Lyhennyskoukullinen nostorengas 4-haarainen luokka 10

### Tuotekuvaus

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

| Tuotekoodi   | Koodi         | Työkuorma<br>t | Hyötöpituus (EWL)<br>mm | Ketju Ø<br>mm | Työkuorma 45°-60°<br>t | d<br>mm | e<br>mm | t<br>mm | w<br>mm | Paino<br>kg |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 402100300190 | GTVK/S4-6-10  | 3              | 298                     | 6             | 2,12                   | 19      | 298     | 160     | 95      | 2,4         |
| 402100400190 | GTVK/S4-7-10  | 4              | 352                     | 7             | 2,8                    | 23      | 352     | 160     | 110     | 5,18        |
| 402100530190 | GTVK/S4-8-10  | 5,3            | 362                     | 8             | 3,75                   | 23      | 362     | 170     | 105     | 5,25        |
| 402100800190 | GTVK/S4-10-10 | 8              | 434                     | 10            | 6                      | 27      | 434     | 190     | 110     | 9,04        |
| 402101400190 | GTVK/S4-13-10 | 14             | 548                     | 13            | 10                     | 33      | 548     | 230     | 130     | 18,15       |
| 402102120190 | GTVK/S4-16-10 | 21,2           | 649                     | 16            | 15                     | 38      | 649     | 275     | 150     | 31,99       |

Mittakuva

