



Lyhennyskoukullinen nostorengas 2-haarainen luokka 10

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Koodi | Ketjukoko | Työkuorma t | Hyötypituus (EWL) mm | Työkuorma 45°-60° t | d mm | e mm | t mm | w mm | Paino kg |
|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 402100200200 | GTVK/S2-6-10 | 6 | 2 | 204 | 1,4 | 14 | 204 | 120 | 70 | 0,89 |
| 402100270200 | GTVK/S2-7-10 | 7 | 2,65 | 262 | 1,9 | 16 | 262 | 140 | 80 | 2,03 |
| 402100360200 | GTVK/S2-8-10 | 8 | 3,55 | 282 | 2,5 | 19 | 282 | 160 | 95 | 2,48 |
| 402100560200 | GTVK/S2-10-10 | 10 | 5,6 | 329 | 4 | 23 | 329 | 170 | 105 | 4,44 |
| 402100950200 | GTVK/S2-13-10 | 13 | 9,5 | 393 | 6,7 | 27 | 393 | 190 | 110 | 8,17 |
| 402101400200 | GTVK/S2-16-10 | 16 | 14 | 464 | 10 | 33 | 464 | 230 | 130 | 15,13 |

Mittakuva

