



Nostoketju, luokka 12

Tuotekuvaus

Yleistä: Samalla ketjukoolla kuin 8-luokka, mutta n. 50 % suurempi työkuorma.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12

Merkintä: Joka lenkissä luokkamerkintä 12

Lämpötila-alue: -40 - (+)400 °C.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Luokka: 12

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma	Vähimmäismurtokuorma kN	Ketju tuumakoko	D mm	P mm	Li min.	Le max.	Paino
204100700000010	7	2,36	92,6	9/32	7	21	9,8	26	1,33
204100800000010	8	3	118	6/16	8	24	11	30,5	1,69
204101000000010	10	5	196	3/8	10	30	14,3	38	2,66
204101300000010	13	8	319	1/2	13	39	18	48,5	4,43
204101600000010	16	12,2	479	5/8	16	48	21,5	59	6,73

Lisätiedot / Varaosat

Varmuuskerroin	1-haarainen		2-haarainen	3- ja 4-haarainen				
4	□	□	□		□		□	
Nostokulma	-	-	0-45°	45°-60°	0-45°	45°-60°	0-45°	45°-60°
Kerroin (KL)	1	0.8	1.4	1	1.12	0.8	2.1	1.5
Kettinki Ø mm	WLL t							
7	2,36	1,9	3,35	2,36	2,65	1,9	5,0	3,55
8	3,0	2,36	4,25	3,0	3,35	2,36	6,3	4,50
10	5,0	4,0	7,1	5,0	5,6	4,0	10,6	7,5
13	8,0	6,3	11,2	8,0	9,0	6,3	17,0	11,8
16	12,2	9,7	17,0	12,2	13,6	9,7	25,6	18,3

Mittakuva

