



## Lyhennyskoukullinen nostorengas, 4-haarainen, luokka 12, KWB

### Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

**Nostorengaaseen tekniset tiedot:**

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Ketju Ø mm	Työkuorma 45°-60° t	Ketju Ø (tuuma)	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
403100500080	GTVK/SUN 4-7	5	368	7	3,55	9/32	10	27	190	110	368	6,35
403100630080	GTVK/SUN 4-8	6,3	368	8	4,5	5/16	10	27	190	110	368	6,39
403101060080	GTVK/SUN 4-10	10,6	433	10	7,5	3/8	12	30	190	110	433	10,94
403101700080	GTVK/SUN 4-13	17	616	13	11,8	1/2	12	38	275	150	616	25,35
403102560080	GTVK/SUN 4-16	25,6	658	16	18,3	5/8	12	38	275	150	658	37,17

# Mittakuva

