



Nostorengas omegaliittimellä, 1-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotetiedot

Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Ketju Ø mm | Ketju Ø (tuuma) | Soveltuu koukulle DIN 15401 | d mm | t mm | w mm | e mm | Paino kg |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 403100240070 | GTKR/SUN 1-7 | 2,36 | 7 | 9/32 | 4 | 14 | 120 | 70 | 163 | 0,66 |
| 403100300070 | GTKR/SUN 1-8 | 3 | 8 | 5/16 | 5 | 17 | 140 | 80 | 183 | 0,92 |
| 403100500070 | GTKR/SUN 1-10 | 5 | 10 | 3/8 | 6 | 19 | 160 | 95 | 211 | 1,55 |
| 403100800070 | GTKR/SUN 1-13 | 8 | 13 | 1/2 | 10 | 27 | 190 | 110 | 254 | 3,34 |
| 403101220070 | GTKR/SUN 1-16 | 12,2 | 16 | 5/8 | 12 | 30 | 190 | 110 | 268 | 4,92 |

Mittakuva

