



## Nostorengas omegaliittimellä, 2-haarainen, luokka 12, KWB

### Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

**Nostorengaaseen tekniset tiedot:**

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
403100340060	GTKR/SUN 2-7	7	3,35	203	6	2,36	19	160	95	203	1,5
403100430060	GTKR/SUN 2-8	8	4,25	203	6	3	19	160	95	203	1,52
403100710060	GTKR/SUN 2-10	10	7,1	221	10	5	23	170	105	221	2,67
403101120060	GTKR/SUN 2-13	13	11,2	257	10	8	30	190	110	257	5
403101700060	GTKR/SUN 2-16	16	17	353	12	12,2	38	275	150	353	10,37

# Mittakuva

