



## Nostorengas omegaliittimellä, 4-haarainen, luokka 12, KWB

### Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

**Nostorengaan tekniset tiedot:**

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
403100500110	GTKR/SUN 4-7	7	5	287	10	3,55	27	190	110	287	4,11
403100630110	GTKR/SUN 4-8	8	6,3	287	10	4,5	27	190	110	287	4,15
403101060110	GTKR/SUN 4-10	10	10,6	326	12	7,5	30	190	110	326	6,62
403101700110	GTKR/SUN 4-13	13	17	479	12	11,8	38	275	150	479	14,27
403102560110	GTKR/SUN 4-16	16	25,6	503	12	18,3	38	275	150	503	21,25

# Mittakuva

