



Salpakoukku haarukaliittimellä, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

Nostoketju liitetään suoraan salpakoukkuun ilman liitoslenkkiä.

Salpakoukun tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Standardin mukaan, valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, violetti

Standardi: EN 1677-3

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	e mm	h mm	a mm	b mm	d mm	g1 mm	Paino kg
403300240070	HKS/SUN 7	2,36	93	7	9/32	93	27	21	89	9,5	26	0,67
403300300070	HKS/SUN 8	3	92	8	5/16	92	27	21	89	11	26	0,67
403300500070	HKS/SUN 10	5	108	10	3/8	108	33	25	110	14	31	1,23
403300800070	HKS/SUN 13	8	130	13	1/2	130	41	34	132	17,5	38	2,42
403301220070	HKS/SUN 16	12,2	158	16	5/8	158	49	37	160	21	45	4,22

Mittakuva

