

## Valupääte

### Tuotekuvaus



Nemag valupääte on suunniteltu käytettäväksi Nemag sakkelin kanssa ja kulkemaan sujuvasti köysipyörän yli. Tavallisesti Nemag valupäätteen käyttöikä on pidempi kuin teräsköyden. Tarvittaessa asiakas voi itse valaa valupäätteen 2-komponenttisella valuaineella. Nemag valupäätteet sopivat kaiken tyyppisille teräsköysille.

**Materiaali:** Mangaaniseosteinen teräsvalu G 120 Mn 50.

**Varoitus:** Tarkista valupäätteen ja käytössä olevan köyden vähimmäismurtokuormat.

**Varmuuskerroin:** 5:1

<b>Tuotekoodi</b>	<b>Koodi</b>	<b>Köyden halkaisija mm</b>	<b>Työkuorma t</b>	<b>Murtolujuus</b>	<b>Paino kg</b>
122101100120	RP-1	10-11	1,5	10	0,4
122101300120	RP-2	12-13	2	14	0,4
122101500120	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6
122101700120	RP-4	16-17	3	22,5	0,9
122101900120	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3
122102100120	RP-6	20-21	5	35	1,5
122102400120	RP-7	22-24	7	42,5	2,2
122102700120	RP-8	25-27	8	52,5	2,4
122103000120	RP-9	28-30	11	70	3,7
122103300120	RP-10	31-33	13	85	4,1
122103600120	RP-11	34-36	15	95	5,9
122103900120	RP-12	37-39	17	110	6,7
122104200120	RP-13	40-42	21	125	9,3
122104500120	RP-14	43-45	26	155	10,5
122104800120	RP-15	46-48	30	180	12,1
122105600120	RP-17	52-56	42,5	240	21,3

# Mittakuva

