


Siltanosturi



Torninosturi



Tela-alustein
nosturi



Teräsköysi DP 8 K

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Nostoköytenä kulkuvaunuissa, kansi- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa. Vinturi- ja nostovaunuköytenä.

Rakenne: 8-9 mm 8xK12W-CWP / 10-16 mm 8xK17S-CWP / 18-28 mm 8xK26WS-CWP / 30-38 mm 8xK31WS-CWP, kompaktoitu.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Rope Category No: 8x12 RCN.03, 8x17 RCN.05, 8x26 RCN.09, 8x31 RCN.11,

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Rinnakkaispunonnasta (ulko-/sisäsäikeet) johtuen on teräsköysi erittäin herkkä kiertymiselle ja kosketuskulmalle (köyden ja köysipyörän/rummun välinen kulma $\leq 1^{\circ}30'$). Ei voida käyttää korkeissa nostokorkeuksissa, valvomattomien kuormien kanssa eikä laitteissa, joissa on vähän köysikertoja.

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.71

RCN: 03

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103100704300269	7	2 160	27,2	50,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23
103100703300269	7	2 160	27,2	50,5	Galvanoitu	zS	23
103100804300269	8	2 160	35	64,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	30
103100803300269	8	2 160	35	64,1	Galvanoitu	zS	30

103100904300269	9	2 160	44	82,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	38
103100903300269	9	2 160	44	82,3	Galvanoitu	zS	38
103101004300269	10	2 160	55	102	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	47
103101003300269	10	2 160	55	102	Galvanoitu	zS	47
103101104300269	11	2 160	67	123	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57
103101103300269	11	2 160	67	123	Galvanoitu	zS	57
103101204300269	12	2 160	79	147	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	68
103101203300269	12	2 160	79	147	Galvanoitu	zS	68
103101304300269	13	2 160	95	176	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
103101303300269	13	2 160	95	176	Galvanoitu	zS	81
103101404300269	14	2 160	109	203	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	94
103101403300269	14	2 160	109	203	Galvanoitu	zS	94
103101504300269	15	2 160	127	237	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109
103101503300269	15	2 160	127	237	Galvanoitu	zS	109
103101604300269	16	2 160	143	265	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	122
103101603300269	16	2 160	143	265	Galvanoitu	zS	122
103101804300269	18	2 160	180	335	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	154
103101803300269	18	2 160	180	3 335	Galvanoitu	zS	154
103101904300269	19	2 160	202	376	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	173
103101903300269	19	2 160	202	376	Galvanoitu	zS	173
103102004300269	20	2 160	221	411	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	190
103102003300269	20	2 160	221	411	Galvanoitu	zS	190
103102204300269	22	2 160	270	500	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	231

103102203300269	22	2 160	270	500	Galvanoitu	zS	231
103102404300269	24	2 160	326	606	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	279
103102403300269	24	2 160	326	606	Galvanoitu	zS	279
103102604300269	26	2 160	377	701	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	323
103102603300269	26	2 160	377	701	Galvanoitu	zS	323
103102804300269	28	2 160	436	810	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	373
103102803300269	28	2 160	436	810	Galvanoitu	zS	373
103100644300269	6,4	2 160	22	41,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	19
103100643300269	6,4	2 160	22	41,4	Galvanoitu	zS	19
103100724300269	7,2	2 160	27,8	53,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	25
103100723300269	7,2	2 160	27,8	53,2	Galvanoitu	zS	25