



Nostorengas lisärenkailla luokka 12

Tuotekuvaus

Enlarged master link assembly for creating II- III- and IV-leg chain slings for all chain dimensions.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, vaaleansininen.

Standardi: EN 1677-4

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Koukku DIN 15401 nro.	Kaksoiskoukku DIN 15402 nro.	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Paino kg
403100430030	VMWP 2- 7/8	4,25	214	6	8	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
403100880030	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	10	12	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
403101230030	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	12	16	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
403102120030	VMWP 4-13	21,2	415	20	25	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
403102650030	VMWP 4-16	26,5	425	20	25	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8

Mittakuva

