



Nostorengas haponkestävä, luokka 6

Tuotekuvaus



Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

Nostorengaan tekniset tiedot:

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316

Merkintä: CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)350°C

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuormat	Hyötypituus (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Ketju Ø 1-haar mm	Ketju Ø 2-haar mm	Kaksoiskoukku DIN 15402 nro.	d mm	t mm	w mm	s mm	Paino kg
400100560050	AWI 8-6	0,56	60	0,5	4	4	-	8	60	35	-	0,08
400100850050	AWI 10-6	0,85	80	1,6	5	5	2,5	10	80	50	-	0,16
400100160050	AWI 13-6	1,6	110	2,5	6/7/8	6	4	13	110	60	10	0,34
400100260050	AWI 16-6	2,6	110	2,5	10	7/8	4	16	110	60	14	0,53
400100350050	AWI 18-6	3,5	135	5	-	10	6	18	135	75	14	0,83
400100630050	AWI 22-6	6,3	160	6	13/16	13	8	23	160	90	17	1,55
400100890050	AWI 26-6	8,9	180	8	20	16	10	27	180	100	20	2,46
400101200050	AWI 45*	12	340	25	26	-	32	45	340	180	-	12,82
400101320050	AWI 32-6	13,2	200	10	-	20	12	32	200	110	26	3,86
400101470050	AWI 36-6	14,7	260	16	-	-	20	36	260	140	29	6,22

Mittakuva

