



Lisärenkaallinen nostorengas haponkestävä, luokka 6

Tuotekuvaus



Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisen nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

Nostorengaan tekniset tiedot:

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316

Merkintä: CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)350°C

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 6

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Osat | Soveltuu koukulle DIN 15401 | d mm | d1 mm | e mm | t mm | t1 mm | w mm | w1 mm | Paino kg |
|--------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|-------------|
| 400100080070 | VWI 4-6 | 0,84 | AWI 10-6 + 2 BWI 9-6 | 1,6 | 10 | 9 | 124 | 80 | 44 | 50 | 20 | 0,28 |
| 400100130070 | VWI 5-6 | 1,3 | AWI 13-6 + 2 BWI 10-6 | 2,5 | 13 | 10 | 154 | 110 | 44 | 60 | 20 | 0,52 |
| 400100260070 | VWI 6/7-6 | 2,6 | AWI 16-6 + 2 BWI 13-6 | 2,5 | 16 | 13 | 164 | 110 | 54 | 60 | 25 | 0,91 |
| 400100340070 | VWI 8-6 | 3,35 | AWI 18-6 + 2 BWI 16-6 | 5 | 18 | 16 | 205 | 135 | 70 | 75 | 34 | 1,64 |
| 400100530070 | VWI 10-6 | 5,25 | AWI 22-6 + 2 BWI 20-6 | 6 | 23 | 20 | 245 | 160 | 85 | 90 | 40 | 3,02 |
| 400100890070 | VWI 13-6 | 8,9 | AWI 26-6 + 2 BWI 22-6 | 8 | 27 | 23 | 295 | 180 | 115 | 100 | 50 | 4,78 |
| 400101320070 | VWI 16-6 | 13,2 | AWI 32-6 + 2 BWI 26-6 | 10 | 32 | 27 | 340 | 200 | 140 | 110 | 65 | 7,98 |

Mittakuva

