



## Liitoslenkki haponkestävä, luokka 6

### Tuotekuvaus



Liitoslenkkiä käytetään lyhythahloisten nostoketjujen liittämiseen.

#### Liitoslenkin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316

**Merkintä:** CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)350°C

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Paino kg
400200060040	CWI 5-6	0,63	34	7	7	36	13	10	11	0,06
400200090040	CWI 6-6	0,9	40	8	7	42	13	11	12	0,08
400200130040	CWI 7-6	1,25	51	9	9	54	17	13	14	0,14
400200160040	CWI 8-6	1,6	51	10	8,5	58	17	13	14	0,16
400200250040	CWI 10-6	2,5	70	13	13	73	25	18	18	0,37
400200430040	CWI 13-6	4,25	86	17	17	92	29	23	25	0,76
400200630040	CWI 16-6	6,3	105	21	20	104	37	32	28	1,41

# Mittakuva

