



## Hitsattava nostosilmukka PLE

### Tuotekuvaus

**Yleistä:** Hitsattava nostosanka. Jousi pitää sangan halutussa asennossa ja vähentää tärinän aiheuttamaa melua.

**Koekuorma:** 2 x WLL

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs, luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.

**Pintakäsittely:** Maalattu.

**Standardi:** EN 1677-1

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	i mm	Paino kg
421592458	PLE/N 6	1,12	36	40	62	11	67	42	26	35	0,31
421592459	PLE/N 8	2	37	42	69	13	73	45	28	37	0,4
421592460	PLE/N 10	3,15	41	45	78	16,5	80	47	34	40	0,63
421564471	PLE/N 13	5,3	61	55	99	22	97	53	44	50	1,46
421592462	PLE/N 16	8	63	70	120	25	120	73	48	64	2,3
421592463	PLE/N 22	15	89	97	163	33	163	92	70	90	5,4

## Lisätiedot / Varaosat

Nosto- tapa		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Haarojen lukumäärä		1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nosto- kulma		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.
Tuotekoodi	WLL										
	ton										
PLE/N 6	1,12	1,12	2,24	2,24	1,5	1,12	2,3	1,6	1,12	1,12	
PLE/N 8	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3	2	2	
PLE/N 10	3,15	3,15	6,3	6,3	4,4	3,15	6,6	4,7	3,15	3,15	
PLE/N 13	5,3	5,3	10,6	10,6	7,4	5,3	11,2	7,9	5,3	5,3	
PLE/N 16	8	8	16	16	11,3	8	16,9	12	8	8	
PLE/N 22	15	15	30	30	21	15	31,8	22,5	15	15	

# Mittakuva

