



## Päällysteraksit POWERTEX

### Tuotekuvaus

**POWERTEX**



**Rakenne:** Sisällä kuorman kantava lanka, päällinen värikoodattua suojakangasta.

**Venymä työkuormalla:** 2-3%.

**Pituustoleranssi:** Nimellispituus (EWL)  $\pm 2\%$ .

**Materiaali:** Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, UKCA-merkintä, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma ja pituus. Käyttöohjeet päällysteraksin toisessa etiketissä.

**Lämpötila-alue:**  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standardi:** EN 1492-2

**Varmuuskerroin:** 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t
340100100050150	1
340100100080150	1
340100100100150	1
340100100150150	1
340100100200150	1
340100100250150	1
340100100300150	1

340100100400150	1
340100100500150	1
340100100600150	1
340100100000150	1
340100200050150	2
340100200100150	2
340100200150150	2
340100200200150	2
340100200250150	2
340100200300150	2
340100200400150	2
340100200500150	2
340100200600150	2
340100200000150	2
340100300050150	3
340100300100150	3
340100300150150	3
340100300200150	3
340100300250150	3
340100300300150	3
340100300400150	3
340100300500150	3
340100300600150	3

340100300000150	3
340100400100150	4
340100400150150	4
340100400200150	4
340100400300150	4
340100400400150	4
340100400500150	4
340100400600150	4
340100400000150	4
340100500050150	5
340100500100150	5
340100500150150	5
340100500200150	5
340100500250150	5
340100500300150	5
340100500400150	5
340100500500150	5
340100500600150	5
340100500000150	5
340100600200150	6
340100600300150	6
340100600400150	6
340100600500150	6

340100600600150	6
340100600000150	6
340100800100150	8
340100800200150	8
340100800300150	8
340100800400150	8
340100800500150	8
340100800600150	8
340100800000150	8
340100800150150	8
340100800550150	8
340101000200150	10
340101000300150	10
340101000400150	10
340101000500150	10
340101000600150	10
340101000000150	10

Mittakuva

