



Silmukkanostovyöt POWERTEX

Tuotekuvaus

POWERTEX



Rakenne: Litteät, värikoodatut nostovyöt kavennetuilla silmuilla.

Venymä työkuormalla: 2-3%.

Pituustoleranssi: Nimellispituus $\pm 3\%$.

Kommentti 1t silmukkanostovyöille:

Muutamme parhaillaan vyön leveyttä 50 mm:stä 30 mm:iin. Siirtymävaiheen aikana toimitamme 1t silmukkanostovyöt joko 50 mm tai 30 mm vyöllä.

Materiaali: Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus, valmistuspäivämäärä.

Käyttöohjeet nostovyön toisessa etiketissä.

Lämpötila-alue: -40° - +100°C.

Standardi: EN 1492-1

Varmuuskerroin: 7:1.

Tuotekoodi	Työkuorma t
341100100100200	1
341100100150200	1
341100100200200	1
341100100300200	1

341100100400200	1
341100100500200	1
341100100600200	1
341100200100200	2
341100200150200	2
341100200200200	2
341100200300200	2
341100200400200	2
341100200500200	2
341100200600200	2
341100200800200	2
341100300100200	3
341100300200200	3
341100300300200	3
341100300400200	3
341100300500200	3
341100300600200	3
341100300800200	3
341100400300200	4
341100400400200	4
341100400500200	4
341100400600200	4
341100400800200	4

341100500300200	5
341100500400200	5
341100500500200	5
341100500600200	5
341100500800200	5
341100600300200	6
341100600400200	6
341100600500200	6
341100600600200	6
341100600800200	6

Mittakuva

