

Haarukkapääte sokalla OSS P



Tuotekuvaus

Valuterässarjan teräsvaijeriholkit upotettaviksi valuseoksella mekaanisilla arvoilla (Charpy-V > 42 Joule /-20°C) kovaan ja alhaisiin lämpötiloihin. Vaijerille, jonka halkaisija on 6 - 203 mm (1/4" - 8").

Saatavilla 2 pintakäsittelyä:

- Malli OSS P: siniseksi maalattu. (OSS 196 - OSS 100 vain kuumasinkitty)
- Malli OSS P.GAL: Kuumasinkitty.

Ominaisuudet:

- Tappikiinnitys sokalla.
- Kaikilla spelter-pistorasioilla on 100 % hyötysuhde.
- Saatavana myös tapilla + pultilla (tyyppi OSS B)
- Materiaali: Karkaistu ja karkaistu valuteräs
- Merkintä: CE-merkitty, koko, vaijerin halkaisija ja erä- tai sarjanumero.
- Lämpötila-alue: -40°C - +110°C - 100 % kapasiteettialue.
- Pintakäsittely: OSS P: siniseksi maalattu - OSS PGAL: Kuumasinkitty.

Huomautus: Valitse köyden väliahkaisijalle lähimmän seuraavan ko

Materiaali: Karkaistu ja karkaistu valuteräs

Merkintä: CE-merkintä, Koko, vaijerin halkaisija ja erä- tai sarjanumero.

Pintakäsittely: OSS P: siniseksi maalattu - OSS PGAL: Kuumasinkitty.

Huomautus: Valitse köyden väliahkaisijalle liittimet, joiden koko on lähin.

Varoitus: Vertaa spelterin ja vaijerin pienintä murtokuormaa.

Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Pintakäsittely	Harus Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Paino kg
122100700242	OSS196P.GAL	6-7	8	Galvanoitu	-	50	40	19	34	9	16	9	109	51	19	0,4
122101000242	OSS197P.GAL	8-10	12	Galvanoitu	-	57	45	22	42	13	20	11	124	63	21	0,7
122101300242	OSS198P.GAL	11-13	20	Galvanoitu	-	64	51	27	50	15	25	12	142	67	25	1

122101600242	OSS199P.GAL	14-16	25	Galvanoitu	13	76	63	32	58	18	30	14	171	85	32	1,8
122101900242	OSS100P.GAL	18-19	40	Galvanoitu	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	95	38	3
122102200245	OSS104P	20-22	55	Maalattu	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	110	44	4,6
122102200242	OSS104P.GAL	20-22	55	Galvanoitu	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	110	44	4,6
122102600245	OSS108P	23-26	75	Maalattu	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	128	51	8
122102600242	OSS108P.GAL	23-26	75	Galvanoitu	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	128	51	8
122103000245	OSS111P	27-30	90	Maalattu	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	142	57	11
122103000242	OSS111P.GAL	27-30	90	Galvanoitu	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	142	57	11
122103600245	OSS115P	31-36	125	Maalattu	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	155	63	15
122103600242	OSS115P.GAL	31-36	125	Galvanoitu	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	155	63	15
122103900245	OSS118P	37-39	150	Maalattu	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	177	76	22
122103900242	OSS118P.GAL	37-39	150	Galvanoitu	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	177	76	22
122104200245	OSS120P	40-42	170	Maalattu	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	187	76	27
122104200242	OSS120P.GAL	40-42	170	Galvanoitu	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	187	76	27
122104800245	OSS125P	43-48	225	Maalattu	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	215	89	41
122104800242	OSS125P.GAL	43-48	225	Galvanoitu	36-40	191	178	100	176	52	89	39	469	215	89	41
122105400245	OSS128P	49-54	280	Maalattu	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	244	101	60
122105400242	OSS128P.GAL	49-54	280	Galvanoitu	42-45	216	228	108	194	59	95	45	552	244	101	60
122106000245	OSS130P	55-60	360	Maalattu	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	275	113	88
122106000242	OSS130P.GAL	55-60	360	Galvanoitu	46-48	229	254	120	210	64	108	53	603	275	113	88
122106800245	OSS132P	61-68	425	Maalattu	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	300	127	118
122106800242	OSS132P.GAL	61-68	425	Galvanoitu	50-54	248	273	133	236	75	121	60	654	300	127	118
122107500245	OSS135P	69-75	460	Maalattu	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	335	133	155

122107500242	OSS135P.GAL	69-75	460	Galvanoitu	56-62	279	279	138	240	81	127	73	696	335	133	155
122108000245	OSS138P	76-80	560	Maalattu	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	355	146	186
122108000242	OSS138P.GAL	76-80	560	Galvanoitu	64-67	305	286	146	252	88	133	76	737	355	146	186
122108600245	OSS140P	81-86	625	Maalattu	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	375	159	227
122108600242	OSS140P.GAL	81-86	625	Galvanoitu	69-76	330	298	160	290	92	140	79	788	375	159	227
122109300245	OSS142P	87-93	720	Maalattu	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	400	171	283
122109300242	OSS142P.GAL	87-93	720	Galvanoitu	78-86	356	318	178	320	99	152	83	852	400	171	283
122110200245	OSS144P	94-102	875	Maalattu	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	435	191	374
122110200242	OSS144P.GAL	94-102	875	Galvanoitu	88-96	381	343	190	350	108	178	89	914	435	191	374
122111500245	OSS146P	108-115	1 200	Maalattu	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1 145	465	205	539
122111500242	OSS146P.GAL	108-115	1 200	Galvanoitu	98-110	450	480	215	400	129	195	100	1 145	465	205	539
122113000245	OSS150P	120-130	1 400	Maalattu	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1 250	525	225	761
122113000242	OSS150P.GAL	120-130	1 400	Galvanoitu	112-124	500	500	250	450	147	220	110	1 250	525	225	761
122114000245	OSS155P	135-140	1 600	Maalattu	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1 300	590	230	1 067
122114000242	OSS155P.GAL	135-140	1 600	Galvanoitu	125-132	540	497	263	480	157	240	140	1 300	590	230	1 067
122115300245	OSS160P	142-153	2 000	Maalattu	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1 365	610	250	1 172
122115300242	OSS160P.GAL	142-153	2 000	Galvanoitu	133-143	585	505	275	500	171	255	140	1 365	610	250	1 172
122116500245	OSS165P	154-165	2 220	Maalattu	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1 460	640	260	1 441
122116500242	OSS165P.GAL	154-165	2 220	Galvanoitu	144-154	630	530	300	550	185	275	150	1 460	640	260	1 441
122117800245	OSS170P	166-178	2 500	Maalattu	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1 560	660	280	1 615
122117800242	OSS170P.GAL	166-178	2 500	Galvanoitu	155-166	680	570	310	570	199	295	150	1 560	660	280	1 615
122119100245	OSS175P	180-191	2 800	Maalattu	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1 650	689	300	1 907
122119100242	OSS175P.GAL	180-191	2 800	Galvanoitu	167-179	725	600	325	600	213	310	155	1 650	689	300	1 907

122120400245	OSS180P	192-204	3 200	Maalattu	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1 740	720	320	2 239
122120400242	OSS180P.GAL	192-204	3 200	Galvanoitu	180-191	775	620	345	640	229	330	160	1 740	720	320	2 239

Mittakuva

