



## Umpinostovyöt POWERTEX

### Tuotekuvaus

#### POWERTEX



Umpinostovyöt POWERTEX PWS on valmistettu korkealujuusisesta polyesterilangasta.

PWS-nostovyöt on värikoodattu työkuorman rajan nopeaa ja helppoa tunnistamista varten.

Kaaviossa on esitetty vain vakiovyöt, joiden työkuorman raja on täysi tonni, mutta PWS-nostovyöt voidaan toimittaa millä tahansa työkuorman rajalla ja pituudella pyynnöstä.

- Turvallinen – Kaikki Powertex PWS vakiovyöt on valmistettu korkealujuusisesta teollisuuspolyesteristä ja testattu EN 1492-1 -standardin mukaisesti
- Litteä kudottu nostovyö Jokaisessa nostovyössä on sininen etiketti, joka ilmoittaa oikean työkuorman rajan eri kuormaliitäntämenetelmille ja kulmille
- Jokainen nostovyö on merkitty yksilöllisellä sarjanumerolla turvallista nostovyön rekisteröintiä varten
- Etiketissä on painettu vuosi/kuukausikalenteri, johon seuraava tarkastuspäivä voidaan merkitä tai rei'ittää
- Kaikissa nostovyöissä on valkoinen etiketti, jossa on kuvake tärkeitä käyttäjän varoitusohjeita varten QR-koodi paikan päällä tapahtuvaa monikielisten käyttöohjeiden käyttöä varten
- Testitodistus ja vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty jokaiseen laatikkoon

**Rakenne:** Litteät, värikoodatut umpinostovyöt.

**Venymä työkuormalla:** 2-3%.

**Pituustoleranssi:** Nimellispituus (EWL) ±3%.

#### Kommentti 1t nostovöille:

Muutamme parhaillaan vyön leveyttä 50 mm:stä 30 mm:iin. Siirtymävaiheen aikana toimitamme 1t nostovyöt joko 50 mm tai 30 mm vyöllä.

**Materiaali:** Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus, valmistuspäivämäärä. Käyttöohjeet nostovyön toisessa etiketissä.

**Lämpötila-alue:** -40° - +100°C.

**Standardi:** EN 1492-1

**Varmuuskerroin:** 7:1

Mittakuva

