



## Sakkeli, suora PDSP Powertex

### Tuotekuvaus

**POWERTEX**



D-tyyppinen sakkeli PDSP on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Se toimitetaan ruuvitapilla, joka mahdollistaa nopean ja helpon avaamisen/sulkemisen.

Sakkeli täyttää standardit EN 13889, AS 2741 ja vastaa Yhdysvaltain liittovaltion spesifikaation RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A suorituskykyvaatimuksia.

#### Ominaisuudet:

- Turvallinen – Kaikki POWERTEX-sakkelit valmistetaan ja testataan EN 13889 -standardin mukaisesti
- Kaikki rungot ja pultit on merkitty eränumerolla jäljitettävyyden takaamiseksi
- Rungot on taottu suljetuissa muoteissa
- Kaikki osat on valmistettu seosteräksestä, joka on karkaistu ja nuorutettu
- Kaikki osat, mukaan lukien ruuvitapit, on kuumasinkitty pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Korkealaatuinen kuumasinkitysprosessi antaa eksklusiivisen mattaharmaan pinnan
- Ruuvitapit on lisäksi maalattu sinisiksi, jotta ne voidaan helposti ja nopeasti tunnistaa alkuperäisiksi POWERTEX-osiksi
- Monikieliset käyttöohjeet

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.

**Lämpötila-alue:** -40 °C:sta +200 °C:een

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty.

**Standardi:** EN 13889

**Varmuuskerroin:** 6:1

**Luokka:** 6

| Tuotekoodi   | Työkuorma<br>t | Size<br>inch | a*<br>mm | c*<br>mm | d<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | H1<br>mm | Paino<br>kg |
|--------------|----------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| 420100030820 | 0,33           | 3/16         | 10       | 21,85    | 5       | 6,3      | 14,5     | 29       | 0,025       |
| 420100050820 | 0,5            | 1/4          | 13       | 22       | 6,5     | 8        | 17,5     | 38       | 0,042       |
| 420100080820 | 0,75           | 5/16         | 13,5     | 25,5     | 8       | 9,5      | 21       | 42,5     | 0,068       |
| 420100100820 | 1              | 3/8          | 17       | 30,9     | 10      | 11,2     | 25       | 51,5     | 0,13        |
| 420100150820 | 1,5            | 7/16         | 18,5     | 36,4     | 11      | 12,7     | 27       | 58       | 0,185       |
| 420100200820 | 2              | 1/2          | 20,6     | 41,4     | 12,7    | 15,8     | 30,5     | 67       | 0,29        |
| 420100330820 | 3,25           | 5/8          | 27       | 51       | 16      | 19       | 40       | 85       | 0,58        |
| 420100480820 | 4,75           | 3/4          | 32       | 63       | 19      | 22       | 48       | 98,5     | 0,93        |
| 420100650820 | 6,5            | 7/8          | 37       | 72       | 22      | 25       | 54       | 114      | 1,45        |
| 420100850820 | 8,5            | 1            | 43,5     | 81,75    | 26,5    | 28       | 60       | 129,5    | 2,06        |
| 420100950820 | 9,5            | 1-1/8        | 48       | 94       | 29      | 32       | 68       | 144      | 2,91        |
| 420101200820 | 12             | 1-1/4        | 53       | 102      | 32      | 35       | 76       | 157      | 4,15        |
| 420101350820 | 13,5           | 1-3/8        | 59       | 113,5    | 35      | 38       | 84       | 171      | 5,5         |
| 420101700820 | 17             | 1-1/2        | 62       | 123      | 38      | 42       | 92       | 186      | 6,97        |
| 420102500820 | 25             | 1-3/4        | 75       | 148      | 45      | 50       | 106      | 227      | 11,22       |

# Mittakuva

