



Sakkeli, pussi sokalla PBSB Powertex

Tuotekuvaus

POWERTEX

Jousityyppinen sakkeli PBSB on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Se toimitetaan kuusikulmisen pään turvapultin, mutterin ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun sokan kanssa.

Sakkeli täyttää standardin EN 13889 ja vastaa Yhdysvaltain liittovaltion spesifikaation RR-C-271 Type IVA Class 3, Grade A suorituskykyvaatimuksia.

Ominaisuudet:

- Turvallinen – Kaikki POWERTEX-sakkelit valmistetaan ja testataan EN 13889 -standardin mukaisesti
- Kaikki rungot ja pultit on merkitty eränumerolla jäljitettävyyden takaamiseksi
- Suuremmissa ko'oissa on nuolia, jotka osoittavat 45 astetta pystysuoraan nähden
- Korotettu alusta yksilöllistä ja helppoa tunnistamista varten (3,25 t ja suuremmat)
- Jousi on taottu suljetuissa muoteissa Kaikki osat on valmistettu seosteräksestä, joka on karkaistu ja nuorutettu
- Kaikki osat, mukaan lukien pultit ja mutterit, on kuumasinkitty pitkän käyttöiän takaamiseksi
- Korkealaatuinen kuumasinkitysprosessi antaa eksklusiivisen mattaharmaan pinnan
- Turvapultit ja mutterit on lisäksi maalattu sinisiksi ja punaisiksi, jotta ne voidaan helposti ja nopeasti tunnistaa alkuperäisiksi
- POWERTEX-osiksi Sokat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Monikieliset käyttöohjeet

Materiaali: Lämpökäsittely teräs. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.

Lämpötila-alue: -40°C - +200°C.

Pintakäsittely: Kaikki osat kuumasinkitty + pultin pää ja mutteri lisäksi jauhemaalattu

Standardi: EN 13889

Varmuuskerroin: 6:1

Luokka: 6

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Hyötypituus (EWL) mm | Size inch | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | H1 mm | Paino kg |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------------|
| 420100050860 | 0,5 | 29 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 42,5 | 0,05 |
| 420100080860 | 0,75 | 31 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 47 | 0,1 |
| 420100100860 | 1 | 37 | 3/8 | 17 | 37 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 56,5 | 0,15 |
| 420100150860 | 1,5 | 43 | 7/16 | 18,5 | 43 | 11,3 | 12,7 | 27 | 29,5 | 63,5 | 0,22 |
| 420100200860 | 2 | 48 | 1/2 | 20,6 | 48 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 75,5 | 0,36 |
| 420100330860 | 3,25 | 60 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 18,8 | 40 | 43 | 92 | 0,76 |
| 420100480860 | 4,75 | 72 | 3/4 | 32 | 72 | 19 | 22 | 48 | 51 | 106 | 1,2 |
| 420100650860 | 6,5 | 85 | 7/8 | 37 | 85 | 22 | 25 | 54 | 58 | 120 | 1,8 |
| 420100850860 | 8,5 | 96 | 1 | 43,5 | 96 | 26,5 | 28 | 60 | 68,5 | 135 | 2,6 |
| 420100950860 | 9,5 | 109 | 1-1/8 | 48 | 109 | 29 | 32 | 68 | 75 | 143 | 3,8 |
| 420101200860 | 12 | 121 | 1-1/4 | 53 | 121 | 32 | 35 | 76 | 84 | 164 | 5,3 |
| 420101350860 | 13,5 | 134 | 1-3/8 | 59 | 134 | 35 | 38 | 84 | 94 | 182 | 7,2 |
| 420101700860 | 17 | 149 | 1-1/2 | 62 | 149 | 38 | 42 | 92 | 99 | 195 | 9,4 |
| 420102500860 | 25 | 178 | 1-3/4 | 75 | 178 | 45 | 50 | 106 | 128 | 224 | 15 |
| 420103500860 | 35 | 197 | 2 | 84 | 197 | 52 | 56 | 122 | 148 | 248 | 24 |
| 420105500860 | 55 | 270 | 2-1/2 | 107 | 270 | 66 | 70 | 145 | 186 | 302 | 45 |
| 420108500860 | 85 | 325 | 3 | 130 | 325 | 76 | 80 | 165 | 205 | 395 | 70 |

Mittakuva

