

Silmukkapääte CSS



Tuotekuvaus

Rakenne: Taottu silmukkapääte, liitetään teräsköyteen valuliitoksella.

Pintakäsittely: Sinkitty.

Huomautus: Väliin jäävälle köyden halkaisijalle valitaan lähinnä seuraava suurempi pääte koko.

VAROITUS! Tarkista silmukkapäätteen ja käytössä olevan köyden vähimmäismurtokuormat.

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Pintakäsittely	Harus Ø mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	K mm	T mm	TA mm	TL mm	Paino kg
122100700182	6-7	8	Galvanoitu	-	50	40	11	9,1	22	13	37	101	0,3
122101000182	8-10	12	Galvanoitu	-	57	48	14	12,6	25	18	43	119	0,5
122101300182	11-13	20	Galvanoitu	-	64	59	17,5	14,6	30	23	51	140	0,7
122101600182	14-16	25	Galvanoitu	13	76	65	21	18,1	36	26	67	162	1,4
122101900182	18-19	40	Galvanoitu	14-16	89	78	27	21,9	42	32	76	194	2,2
122102200182	20-22	55	Galvanoitu	18-19	101	90	33	24,9	47	38	92	224	3,8
122102600182	23-26	75	Galvanoitu	20-22	114	103	36	28,8	57	44	104	253	5,4
122103000182	27-30	90	Galvanoitu	23-26	127	116	39	32,9	65	51	114	282	7

122103600182	31-36	125	Galvanoitu	27-28	139	130	43	39,2	71	57	126	312	10
122103900182	37-39	150	Galvanoitu	30-32	152	155	51	42,5	81	63	136	358	13
122104200182	40-42	170	Galvanoitu	33-35	165	171	54	45,5	83	70	146	390	17
122104800182	43-48	225	Galvanoitu	36-40	190	198	55	52,5	93	76	171	443	26
122105400182	49-54	280	Galvanoitu	42-45	216	224	62	59,1	100	82	193	502	37
122106000182	55-60	360	Galvanoitu	46-48	228	247	73	65,1	112	92	216	548	50
122106800182	61-68	425	Galvanoitu	50-54	248	270	79	73,4	140	102	241	257	66
122107500182	69-75	460	Galvanoitu	56-62	279	286	79	79,4	159	124	273	644	91
122108000182	76-80	560	Galvanoitu	64-67	315	298	83	88,2	171	133	292	696	117
122108600182	81-86	625	Galvanoitu	69-76	330	311	102	92,4	184	146	311	743	125
122109300182	87-93	720	Galvanoitu	78-86	356	330	102	98,8	197	159	330	788	176
122110200182	94-102	875	Galvanoitu	88-96	381	356	108	107,8	216	178	362	845	228
122111500182	108-115	1 200	Galvanoitu	98-110	450	425	125	129,5	235	190	405	1 000	323
122113000182	120-130	1 400	Galvanoitu	112-124	500	525	125	147,1	260	200	450	1 150	447
122114000182	135-140	1 600	Galvanoitu	125-132	540	495	150	153,9	290	220	520	1 185	645
122115300182	142-153	2 000	Galvanoitu	133-143	585	530	170	171,1	305	240	545	1 285	741
122116500182	154-165	2 220	Galvanoitu	144-154	630	565	175	185,1	330	250	575	1 370	860
122117800182	166-178	2 500	Galvanoitu	155-166	680	590	180	199,1	330	270	595	1 450	985
122119100182	180-191	2 800	Galvanoitu	167-179	725	620	190	213	350	290	625	1 535	1 183
122120400182	192-204	3 200	Galvanoitu	180-191	775	650	210	228,5	395	305	690	1 635	1 487

Mittakuva

